

METABOND UNIVERSAL

Názov výrobku: METABOND UNIVERSAL – prísada do motorového oleja

Metabond UNIVERSAL je vývojom novej generácie. Je najmodernejším zušľachťovačom kovových povrchov pre olejom mazané stroje, motory, široký spektrum zariadení, s významným účinkom, ktorý znižuje trenie a vylepšuje mazacu schopnosť. Je použiteľný pri nových a použitých olejoch mazaných zariadení primiešaný k olejom, kde je zníženie trenia žiadaným výsledkom.

Charakteristická vlastnosť, spôsob skúmania	Meracia jednotka	Typická hodnota
Kód farby ASTM-D 1500-07	farebná škála ASTM	2,5
Kinematická viskozita pri 40 °C, STN EN ISO 3104:1996	mm ² /s	60,0
Kinematická viskozita pri 100 °C, STN EN ISO 3104:1996	mm ² /s	7,76
Číslo kyslosti (TAN) ASTM D 664-07	mg KOH/g	< 0,05
Celkové číslo zásaditosti (TBN) ASTM D 4739-08	mg KOH/g	0,06
Korozívny účinok na platničky z meďi (100 °C, 1 hod.) EN ISO 2160:2000	stupeň korózie	1a

Hodnoty v dokumente boli určené podľa marenia akreditovaného laboratória a sú charakteristické stredné hodnoty.

Pri výrobe sa môžu vyskytnúť menšie rozdiely v súvislosti od charakteristiky základných materiálov, ale tieto rozdiely kvalitu použitia hotového výrobku neovplyvnia.