

METABOND OLD SPEZIAL**Názov výrobku: METABOND OLD SPEZIAL – prísada do motorového oleja**

Metabond Old Spezial je vývojom novej generácie, je najmodernejším zušľachťovačom kovových povrchov pre spalovacie motory, ktoré majú vysokú spotrebu oleja (cca. 1 liter/1000 km). Je vysoko viskózný, znižuje trenie a vylepšuje mazaciu schopnosť a má významný tesniaci účinok. Odporúča sa do opotrebovaných benzínových, dieselových a plynových motorov osobných a úžitkových vozidiel miešaný s olejom predpísanou kvalitou.

Charakteristická vlastnosť, spôsob skúmania	Meracia jednotka	Typická hodnota
Kód farby ASTM-D 1500-07	farebná škála ASTM	7,5
Kinematická viskozita pri 40 °C, STN EN ISO 3104:1996	mm ² /s	185,6
Kinematická viskozita pri 100 °C, STN EN ISO 3104:1996	mm ² /s	22,00
Číslo kyslosti (TAN) ASTM D 664-07	mg KOH/g	5,88
Celkové číslo zásaditosti (TBN) ASTM D 4739-08	mg KOH/g	19,87
Korozívny účinok na platničky z medi (100 °C, 1 hod.) EN ISO 2160:2000	stupeň korózie	1a

Hodnoty v dokumente boli určené podľa marenia akreditovaného laboratória a sú charakteristické stredné hodnoty.

Pri výrobe sa môžu vyskytnúť menšie rozdiely v súvislosti od charakteristiky základných materiálov, ale tieto rozdiely kvalitu použitia hotového výrobku neovplyvnia.